

機器仕様

カメラ	
映像素子	1/2.8" 2.0M CMOS
総画素数	2000(H)X1241(V)
有効画素数	約200万画素
アスペクト比	HD: 16:9 SD: 4:3
焦点距離	4.0mm, F1.8
水平画角	86°
最低照度	カラー: 0.1Lux @ F1.8, 30IRE 白黒: 0.00Lux @ IR LED ON
デイ&ナイト	オート/デイ/ナイト(ICR)
IR LED	IR LED 12個/距離: 10m
フォーカス	オート/マニュアル
DNR	オフ/低/中/高
シャッタースピード	1/30 ~ 1/60,000sec 1/25 ~ 1/60,000sec
DSS	X2~X8
AGC	最大41dB
ホワイトバランス	オート/オート-Ext/屋内/屋外/ワンブッシュ/マニュアル
逆光補正	オフ/WDR/BLC/HLM

一般	
カメラ姿勢	3軸 (パン/チルト/ローテーション)
電源	DC 12V : 最大5W POE IEEE 802.3af
認証	FCC, CE, IP66, ROHS
ハウジング	耐候/耐破壊構造 色: Cool Gray
材質	アルミダイカスト
寸法	125(Ø) x 74.3(H)mm
重量	700g
動作温度	-20°C ~ 50°C

ネットワーク		
OS	組み込み Linux	
映像圧縮	トリプルコーデック H.264/MPEG4/MJPEG	
ビデオストリーミング	マルチストリーミング CBR/VBR (フレームレートと帯域幅を制御可能)	
解像度	H.264 : 1080p/720p/D1/CIF MJPEG : 1080P/720p/D1/CIF/QCIF MPEG-4 : 720p/D1/CIF	
フレームレート	最大30 /25 fps (1080p/720P/D1/CIF/QCIF)	
ローカルストレージ	SDHCメモリーカード(カードは含まれません)	
モーション検知	通知: FTP、e-mail、アラーム出力、SDカードへのJPEG記録	
アラーム	プリ/ポストアラーム	
最大クライアント数	10	
対応プロトコル	IPv4	ONVIF, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP/TCP), RTSP, NTP, HTTP,HTTPS, SSL, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)
	IPv6	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP
	DDNS	プロプライエタリ: NET4C 対応公開DDNSサービス: www.dyndns.com, www.no-ip.com
	Security	HTTPS(SSL), ダイジェスト認証 (ID/PW)
対応OS	Windows 7, Vista, XP, 2000	

<オプション>

壁面取付金具
(BW10)



吊下げ金具
(BC10)



ジャンクション
ボックス
(BJC02)

